

LITOLEVEL

Система выравнивания плитки



Внутренние и наружные работы



Не царапает плитку



Многоразовое использование



Не требует профессиональных навыков

Назначение

Выравнивание плитки при облицовке поверхностей.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

Ключевые свойства

- Создает ровную поверхность.
- Не сдвигает и не раздвигают плитку.
- Не требует дополнительного инструмента.
- Легкость в применении
- Не царапает плитку.
- Прочно фиксирует плитку до высыхания плиточного клея.
- Многообразие.

Рекомендации к применению

НАНЕСЕНИЕ

Шаг 1

Уложить и выровнять первый ряд плитки. Затем установить под плитку стойку-основание с каждой стороны. Количество стоек-оснований зависит от формата плитки. Для шва толщиной более 1.75 мм использовать пластиковые крестики.

Шаг 2

Уложить и выровнять следующий ряд плитки. Повторите действия по установке стоек-основание.



Шаг 3

Надеть на стойку-основание между уложенными рядами прижимную шайбу и гайку. Затянуть гайку с необходимым для выравнивания усилием.



Шаг 4

После высыхания клея демонтировать прижимную шайбу, гайку и часть стойки-основание при помощи удара киянкой или ноги. Удар должен наноситься вдоль шва плитки. Прижимная шайба и гайка – многоразовые детали.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Срок хранения не ограничен. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Примеры укладки плитки**СТАНДАРТ**

Применяется для укладки керамогранита или керамической плитки крупного формата. Для этого способа устанавливают не менее 2 комплектов LITOLEVEL на каждую длинную сторону плитки.

**Т-ОБРАЗНЫЙ**

Применяется для фигурной укладки плитки «ступенькой» или «елочкой».

**УКЛАДКА В КРЕСТ**

Применяется для укладки плитки малого формата.

**Техническая информация**

Толщина выравниваемой плитки	3-14 мм
Минимальная толщина шва	1,75 мм
Толщина площадки стойки-основания	2,25 мм

Необходимое количество комплектов на 1 м² для укладки плитки различных форматов**СТАНДАРТ**

см	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
20	100									
30	66	44								
40	50	33	25							
50	40	27	20	16						
60	34	22	17	14	12					
70	29	19	15	12	10	9				
80	25	17	13	10	9	8	7			
90	23	15	12	9	8	7	6	5		
100	20	14	10	8	7	7	6	5	4	
120	16	11	8	6	6	5	4	4	4	4

Т-ОБРАЗНЫЙ

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	200									
20	100	50								
30	67	34	23							
40	50	25	17	13						
50	40	20	14	10	8					
60	34	17	12	9	7	6				
70	29	15	10	8	6	5	5			
80	25	13	9	7	5	5	4	4		
90	23	12	8	6	5	4	4	4	3	
100	20	10	7	5	4	4	3	3	3	2

УКЛАДКА В КРЕСТ

см	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
10	100									
20	50	25								
30	34	17	12							
40	25	13	9	7						
50	20	10	7	5	4					
60	17	9	6	5	4	3				
70	15	8	5	4	3	3	2			
80	13	7	5	4	3	3	2	2		
90	12	6	4	3	3	2	2	2	2	
100	10	5	4	3	2	2	2	2	2	2

Фасовка**Фасовка, кг**

	Комплект прижимная шайба, гайка, стойка-основание, 50 шт	Стойка-основание 250 шт	Стойка-основание 50 шт	Гайка, шайба 50 шт
Кол-во на палете, шт.	270	120	864	135
Кол-во в коробке, шт.	30	120	72	15